



SmartBright Road

BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM

12500 lm - 100 W - 5700 K

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki instalasi yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Warna sumber cahaya	Cool white	Dapat diredupkan	salah
Driver tercakup	Benar		
Penutup optis/tipe lensa	TT [Mangkuk transparan dengan penutup transparan]	Mekanis dan Housing	
Antarmuka kontrol	TIDAK	bahan perumahan	Aluminium
Koneksi	Blok koneksi sekrup 3 pin	Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor	Panjang keseluruhan	454 mm
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Lebar keseluruhan	278 mm
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]	Tinggi keseluruhan	85 mm
Tanda CE	Tanda CE	Area proyeksi efektif	0,11 m ²
		Warna	Abu-abu
Pengoperasian dan Kelistrikan		Penyetujuan dan Aplikasi	
Tegangan Masuk	220-240 V	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air]
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz	Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J antiperusakan]
Lonjakan Arus	15 A		
Faktor Daya (Min)	0.9	Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
		Fluks cahaya awal	12500 lm
		Toleransi fluks cahaya	+/-10%
		Daya penerangan LED awal	130 lm/W


SmartBright Road

Koreksi Awal Suhu Warna	5700 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>70
Kromatisitas awal	7
Daya input awal	100 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Data Produk	
Kode produk lengkap	871951454892300

Nama produk pesanan	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM
EAN/UPC - Produk	8719514548923
Kode urutan	911401676407
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401676407
Berat Bersih (Bagian)	3,290 kg



Dimensional drawing



BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM

